

**Моторное масло: заправочные объемы и спецификации**

Passat C3				
Бензиновые двигатели		Заправочный объем масла с фильтром (л)	Допуски VW для моторных масел	
Буквенное обозначение двигателя	Рабочий объем/мощность		Обслуживание с гибкой периодичностью	Обслуживание с фиксированной периодичностью
AXX	2,0 л / 147 кВт	4,6	504 00	502 00, 501 01
AXZ	3,2 л / 184 кВт	5,5	504 00	502 00, 501 01
BLF	1,6 л / 85 кВт	3,6	504 00	502 00, 501 01
BLR	2,0 л / 110 кВт	4,6	504 00	502 00, 501 01
BLV	3,6 л / 206 кВт	5,5	504 00	502 00, 501 01
BLX	2,0 л / 110 кВт	4,6	504 00	502 00, 501 01
BLY	2,0 л / 110 кВт	4,6	504 00	502 00, 501 01
PBPY	2,0 л / 147 кВт	4,6	504 00	502 00, 501 01
BSE	1,6 л / 75 кВт	4,5	504 00	502 00, 501 01
BSF	1,6 л / 75 кВт	4,5	504 00	502 00, 501 01
BVX	2,0 л / 110 кВт	4,6	504 00 503 00	502 00, 501 01
BVY	2,0 л / 110 кВт	4,6	504 00 503 00	502 00, 501 01
BVZ	2,0 л / 110 кВт	4,6	504 00 503 00	502 00, 501 01
BWA	2,0 л / 147 кВт	4,6	504 00	502 00, 501 01
BWS	3,6 л / 220 кВт	5,5	504 00	502 00, 501 01
BZB	1,8 л / 118 кВт	4,7	504 00	502 00
CAXA	1,4 л / 90 кВт	3,6	504 00	502 00
CAWB	2,0 л / 147 кВт	4,7	504 00	502 00
CCTA	2,0 л / 147 кВт	4,7	504 00	502 00
CCTB	2,0 л / 110 кВт	4,7	504 00	502 00
CCZA	2,0 л / 147 кВт	4,7	504 00	502 00
CDAA	1,8 л / 118 кВт	4,7	504 00	502 00
CDAB	1,8 л / 112 кВт	4,7	504 00	502 00
CDGA	1,4 л / 110 кВт	3,6	---	502 00

CGYA	1,8 л / 112 кВт	4,7	504 00	502 00
------	-----------------	-----	--------	--------

Passat C3				
Дизельные двигатели		Заправочный объем масла с фильтром (л)	Допуски VW для моторных масел	
Буквенное обозначени е двигателя	Рабочий объем/мощность		Обслуживание с гибкой периодичностью	Обслуживание с фиксированной периодичностью
BKC	1,9 л / 77 кВт	3,8	507 00	505 01
BKP	2,0 л / 103 кВт	4,0	507 00	505 01
BSL	1,9 л / 77 кВт	4,3	507 00	507 00
BMA	2,0 л / 100 кВт	4,0	507 00	505 01
BMP	2,0 л / 103 кВт	4,0	507 00	505 01
BMR	2,0 л / 125 кВт	4,0	507 00	505 01
BUZ	2,0 л / 120 кВт	4,0	507 00	505 01
BVE	2,0 л / 90 кВт	4,0	507 00	505 01
BWV	2,0 л / 88 кВт	4,0	507 00, 506 01	505 01
BXE	1,9 л / 77 кВт	3,8	507 00, 506 01	505 01
CAYC	1,6 л / 77 кВт	4,3	507 00	507 00
CBAA	2,0 л / 100 кВт	4,0	507 00	507 00
CBAB	2,0 л / 103 кВт	4,0	507 00	507 00
CBAB <sup>1)</sup>	2,0 л / 103 кВт	4,0	507 00	505 01
CBAC	2,0 л / 105 кВт	4,0	507 00	507 00
CBBB	2,0 л / 125 кВт	4,0	507 00	507 00
CBDC	2,0 л / 81 кВт	4,3	507 00	507 00

1) без сажевого фильтра

#### Рекомендуемые пропорции смешивания охлаждающей жидкости

Морозостой кость до	Доля концентрата	Концентрат <sup>1)</sup>	Дистиллированная вода <sup>1)</sup>
-25 °C	40%	3,2 л	4,8 л
-36 °C	50%	4,0 л	4,0 л