

## Моторное масло : заправочные объемы и спецификации

Passat CC/CC				
Бензиновые двигатели		Заправочный объем масла с фильтром (л)	Допуски VW для моторных масел	
Буквенное обозначение двигателя	Рабочий объем/мощность		Обслуживание с гибкой периодичностью	Обслуживание с фиксированной периодичностью
BLV	3,6 л / 206 кВт	5,5	504 00	502 00, 501 01
BWS	3,6 л / 220 кВт	5,5	504 00	502 00, 501 01
BZB	1,8 л / 118 кВт	4,7	504 00	502 00
CAWB	2,0 л / 147 кВт	4,7	504 00	502 00
CBFA	2,0 л / 147 кВт	4,7	504 00	502 00
CCTA	2,0 л / 147 кВт	4,7	504 00	502 00
CCZA	2,0 л / 147 кВт	4,7	504 00	502 00
CCZB	2,0 л / 147 кВт	4,7	504 00	502 00
CDAА	1,8 л / 118 кВт	4,7	504 00	502 00
CDAB	1,8 л / 112 кВт	4,7	504 00	502 00
CGYA	1,8 л / 112 кВт	4,7	504 00	502 00
CKMA	1,4 л / 118 кВт	3,6	---	502 00
CNNA	3,6 л / 206 кВт	5,5	---	502 00
CTHD	1,4 л / 118 кВт	3,6	504 00	502 00
CZDA	1,4 л / 110 кВт	4,0	504 00	502 00

Passat CC/CC				
Дизельные двигатели		Заправочный объем масла с фильтром (л)	Допуски VW для моторных масел	
Буквенное обозначение двигателя	Рабочий объем/мощность		Обслуживание с гибкой периодичностью	Обслуживание с фиксированной периодичностью
CBAA	2,0 л / 100 кВт	4,0	507 00	507 00
CBAB	2,0 л / 103 кВт	4,0	507 00	507 00
CBAB <sup>1)</sup>	2,0 л / 103 кВт	4,0	507 00	505 01
CBAC	2,0 л / 105 кВт	4,0	507 00	507 00
CBBB	2,0 л / 125 кВт	4,0	507 00	507 00

CFFA	2,0 л / 100 кВт	4,3	507 00	507 00
CFFB	2,0 л / 103 кВт	4,3	507 00	507 00
CFGB	2,0 л / 125 кВт	4,3	507 00	507 00
CFGC	2,0 л / 130 кВт	4,3	507 00	507 00
CUVC	2,0 л / 110 кВт	4,7	507 00	507 00
CUWA	2,0 л / 135 кВт	4,7	507 00	507 00

**Рекомендуемые пропорции смешивания охлаждающей жидкости**

Морозостойкость до	Доля концентрата	Концентрат <sup>1)</sup>	Дистиллированная вода <sup>1)</sup>
-25 °C	40%	3,2 л	4,8 л
-36 °C	50%	4,0 л	4,0 л