

Моторное масло: заправочные объемы и спецификации

Тouareg 7P				
Бензиновые двигатели		Заправочный объем масла с фильтром (л)	Допуски VW для моторных масел	
Буквенное обозначение двигателя	Рабочий объем/мощность		Обслуживание с гибкой периодичностью	Обслуживание с фиксированной периодичностью
CGEA	3,0 л / 245 кВт	6,8	504 00	502 00
CGFA	3,0 л / 245 кВт	6,8	504 00	502 00
CGNA	4,2 л / 265 кВт	8,4	504 00	502 00
CGRA	3,6 л / 206 кВт	6,7	504 00	502 00
CJTA	3,0 л / 213 кВт	6,8	504 00	502 00
CMTA	3,6 л / 183 кВт	6,7	---	502 00
CYJA	3,0 л / 235 кВт	6,8	504 00	502 00

Тouareg 7P				
Дизельные двигатели		Заправочный объем масла с фильтром (л)	Допуски VW для моторных масел	
Буквенное обозначение двигателя	Рабочий объем/мощность		Обслуживание с гибкой периодичностью	Обслуживание с фиксированной периодичностью
CASA ¹⁾	3,0 л / 245 кВт	7,7	507 00	507 00
CASA ²⁾	3,0 л / 176 кВт	7,7	507 00	505 01
CASD ¹⁾	3,0 л / 204 кВт	7,7	507 00	507 00
CASD ²⁾	3,0 л / 204 кВт	7,7	507 00	505 01
CATA	3,0 л / 165 кВт	7,7	---	507 00
CJMA ¹⁾	3,0 л / 204 кВт	7,7	507 00	507 00
CJMA ²⁾	3,0 л / 204 кВт	7,7	507 00	505 01
CKDA ¹⁾	4,2 л / 250 кВт	9,4	507 00	507 00
CKDA ²⁾	4,2 л / 250 кВт	9,4	507 00	505 01
CNRB	3,0 л / 176 кВт	7,7	507 00	507 00
CRCA ¹⁾	3,0 л / 180 кВт	7,7	507 00	507 00
CRCA ²⁾	3,0 л / 180 кВт	7,7	507 00	505 01
CRCD	3,0 л / 150 кВт	7,7	507 00	507 00

CVVA	3,0 л / 190 кВт	7,7	507 00	507 00
CVWA	3,0 л / 150 кВт	7,7	507 00	507 00

Рекомендуемые пропорции смешивания охлаждающей жидкости

Морозостойкость до	Доля концентрата	Концентрат ¹⁾	Дистиллированная вода ¹⁾
-25 °С	40%	4,5 л	5,5 л
-36 °С	50%	5,0 л	5,0 л

1) С сажевым фильтром. А/м с установленным на заводе сажевым фильтром можно узнать